

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

Машина для литого асфальту

КОХЕР

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ І
ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛИТОЇ
СУМІШІ ДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ





ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Плавильний бак ємністю 5000 літрів.
- Швидкодіючий плавильний бак з пальником високої потужності та товстою ізоляцією
- Високоякісні гідравлічні, електричні та електронні компоненти для надійної та безпроблемної роботи.
- Кнопка зупинки запуску для зручного керування. Зручне управління оператором.



ПЛАВИЛЬНИЙ БАК

- Плавильний бак на 5000 л.
- Швидкодійний нагрів сорочки термопальника з термостатичною системою управління.
- Ізольований (100 мм; 80 кг/м³ Rockwool) корпус резервуара.
- Люк (прямокутного перетину) із захисною сіткою.
- Вертикальна мішалка/міксер для перемішування матеріалу.





УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ВОРОТА

- Гідравлічне відкриття ущільнює заслінку з жолобом для вилучення матеріалу з резервуара.
- Управління поршнем за допомогою зручної гідравлічної системи.
- Гідравлічний затвор доступний у задній частині пристрою.
- Додаткові другі ворота збоку блоку.

ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН І СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ

- Дизельний двигун Kubota з рідинним охолодженням потужністю 46 к.с.
- Гідравлічний насос поршневого типу (до 350 бар) для живлення системи.

ТИПИ ШАСІ

- Блок полозового типу для установки на вантажівку, причіп або шасі.
- Опціональні установки типу тягача або типу причепа доступні за запитом.





СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

- Автоматичний дизельний пальник.
- Мінімальна теплова потужність (кВт) до ErP: 190 кВт.
- Максимальна теплова потужність (кВт) до ErP: 310 кВт
- Повністю сорочкова система підігріву для зменшення втрат тепла
- BALTUR Дизельний пальник для опалення.
- Повністю автоматична система термостатичного контролю. Пальник автоматично зупиняється при заданій температурі.
- Дизельний пальник активується за допомогою мережі 220 В, що генерується інвертором, що живиться від акумуляторів дизельного двигуна, або може бути підключений до стаціонарного телефону (для обігріву без використання палива)
- Опціональна система непрямого нагріву термального масла.



ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ

- Міксер вертикального типу для змішування матеріалів.
- Гідромотор поршневого типу високого тиску для приводу редуктора.
- Потужний планетарний редуктор для приводу ланцюга.
- Потужна ланцюг для приводу валу міксера. (легко змінна зношувана частина).
- Сталеві змішувачі Hardox і компоненти з високим зсувом з міцною конструкцією.
- До 52000 Нм Момент змішування в пікових гідравлічних умовах (тиск 400 бар).

